

Karakteristike sigurnosnih vrata
„SCHILD - Eko“:



- Ponuda se odnosi na dimenzije vrata max. 1000x2100mm.
- www.schild.rs
- <https://www.facebook.com/Schild.Sigurnosna.vrata>
- Štok i krilo su od duplih čeličnih kutijastih profila (60/40 + 50/30).
- Podkonstrukcija krila je rešetka od čeličnih kutijastih profila (50/30).
- Štok je preko čeličnih ankera vezan za zid.
- Dve šarke po krilu (IBFM) su zavarene za štok i preko kugličnih ležajeva nose krilo.
- Metalni prag (uz doplatu može i hrastov prag lakiran, sa vidljivom teksturom drveta).
- Donji šip ulazi u prag, ostali šipovi ulaze u štok. Rupa u pragu je vidljiva.
- Broj pokretnih šipova 5, broj fiksnih šipova 1 (ukupno 6 tačaka zaključavanja)
- Unutar krila postavljen je stiropor 50mm.
- Sa spoljne strane cela tabla HV čeličnog lima preko celog krila (1mm).
- Obloga krila sa spoljne i sa unutrašnje strane sastoji se od univera #8mm, obloga je preko Al profila povezana za čelik. (Smer prostiranja teksture na oblozi krila je horizontalan).
- Brava KALE – KILIT (zaključavanje bočno + gore i dole).
- Cilindar (kodirani) sa 3 ključa, KALE – KILIT.
- Kvaka HOPE „Utrecht“, hrom mat ili sl.
- Zaštitnik cilindra KALE - KILIT, hrom mat ili sl.
- Širokougaona špijunika postavljena na visinu od 1550mm.
- Štok je plastificiran u skladu sa dogовором a по RAL kartи.
- Al profil na krilu je plastificiran u skladu sa dogовором a по RAL kartи.
- Isporučeni proizvod se može razlikovati od prikazanih u ponudi u zavisnosti od postignutog dogovora, situacije na tržištu repromaterijala, tehničkih unapređenja samog proizvoda. Svaka promena biće predviđena kupcu.



DEJAN ALEKSANDROVIĆ PR PROIZVODNJA METALNIH VRATA I PROZORA SCHILD SRB JAGODINA*

Mitra Radanovića 6

35000 Jagodina

2512 – Proizvodnja metalnih vrata i prozora

069 724 453

office@schild.rs

www.schild.rs

MB: 64300369

PIB: 109606036

TR: 275-0010227444696-85

* SCHILD SRB je u sistemu PDV-a